

Type doorvoer	Ruimte > 10 mm		Ruimte < 10 mm		Afdichtingssysteem
	Wanddikte v.a. 70 mm	Wanddikte v.a. 100 mm	Wanddikte v.a. 70 mm	Wanddikte v.a. 100 mm	
1 A Metalen leidingen CV - bluswater - gas - sprinkler - stadverwarming - water	Beton - cellenbeton - gips - kalkzandsteen - metselwerk	Metal stud	Beton - cellenbeton - gips - kalkzandsteen - metselwerk	Metal stud	
1 B Geen isolatieschaal tot Ø 30 mm					Ruimte > 10 mm Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 430 - FP 800
1 C Isolatieschaal van mineraal wol					Ruimte > 10 mm Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 430
1 D Isolatieschaal van brandbaar kunststof insteekmanchet					Ruimte > 10 mm MK II - Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm MK II - Tangit FP 430
1 D Isolatieschaal van brandbaar kunststof opbouwmanchet	n.v.t.	n.v.t.			Ruimte < 10 mm AWM III - Tangit FP 430
2 A Leidingen voor: water aluminium/kunststof insteekmanchet					Ruimte > 10 mm MK II - Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm MK II - Tangit FP 430
2 B Leidingen voor: water aluminium/kunststof opbouwmanchet	n.v.t.	n.v.t.			Ruimte < 10 mm AWM III - Tangit FP 430
3 A Kunststof leidingen ABS - HDPE - PE - PVC - PVC-U					
3 A Tot Ø 50 mm					Ruimte > 10 mm Tangit FP 635 - FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 635 - FP 430
3 B Vanaf Ø 50 mm insteekmanchet					Ruimte > 10 mm MK II - Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm MK II - Tangit FP 430
3 C Vanaf Ø 50 mm opbouwmanchet	n.v.t.	n.v.t.			Ruimte < 10 mm AWM III - Tangit FP 430
3 D Vanaf Ø 50 mm band					Ruimte > 10 mm IWM III - Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm IWM III - Tangit FP 430
4 A Metaal - Kunststof Kabels - kabelbundels - kabelgoten					
4 A Tot Ø 30 mm buis	n.v.t.	n.v.t.			Ruimte < 10 mm Tangit FP 440
4 B Tot Ø 15 mm kabels	n.v.t.	n.v.t.			Ruimte < 10 mm Tangit FP 440
4 C Tot Ø 100 mm kabelbundel					Ruimte > 10 mm Tangit FP 450 - FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 450 - FP 430 - FP 800
4 D kabelgoot staal					Ruimte > 10 mm / Ruimte < 10 mm Tangit FP 450 - FP 550 - FP 430 - FP 800
5 A Ventilatiekanaal staal					
5 A Zonder brandklep Isolatiemateriaal van mineraal wol					Ruimte > 10 mm Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 430
5 B Met brandklep Gemonteerd in de doorvoer van wand met dikte 100mm		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ruimte > 10 mm Tangit FP 300
5 C Met brandklep Gemonteerd tegen de doorvoer met brandwerende plaat					Ruimte > 10 mm Tangit FP 550 - FP 430 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 430 - FP 800

- = PACIFYRE MK II
- = PACIFYRE AWM III
- = PACIFYRE IWM III
- = FP 100 1-C BRANDWEREND SCHUIM
- = FP 300 BRANDWERENDE MORTEL
- = FP 410 BRANDWERENDE ELASTISCHE KIT
- = FP 430 BRANDWEREND ACRYLAAT KIT
- = FP 440 BRANDWERENDE VULMASSA
- = FP 450 1-C BRANDWERENDE PASTA
- = FP 550 2-C BRANDWEREND SCHUIM
- = FP 635 BRANDWEREND BAND
- = FP 800 BRANDWERENDE COATING (30 mm / 150 mm overlap)
- = MINERALE WOL (500 mm lengte)
- = BRANDWERENDE PLAAT

Vloerdikte vanaf 15 cm beton

Type doorvoer	Ruimte > 10 mm	Ruimte < 10 mm	Afdichtingssysteem
1 Metalen leidingen CV - bluswater - gas - sprinkler - stadverwarming - water			
1A Geen isolatieschaal tot Ø 30 mm			Ruimte > 10 mm Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 430 - FP 800
1B Isolatieschaal van mineraal wol			Ruimte > 10 mm Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 430
1C Isolatieschaal van brandbaar kunststof insteekmanchet			Ruimte > 10 mm MK II - Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm MK II - Tangit FP 430
1D Isolatieschaal van brandbaar kunststof opbouwmanchet	n.v.t.		Ruimte < 10 mm AWM III - Tangit FP 430
2A Leidingen voor: water aluminium/kunststof insteekmanchet			Ruimte > 10 mm MK II - Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm MK II - Tangit FP 430
2B Leidingen voor: water aluminium/kunststof opbouwmanchet	n.v.t.		Ruimte < 10 mm AWM III - Tangit FP 430
3 Kunststof leidingen ABS - HDPE - PE - PVC - PVC-U			
3A Tot Ø 50 mm			Ruimte > 10 mm Tangit FP 635 - FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 635 - FP 430
3B Vanaf Ø 50 mm insteekmanchet			Ruimte > 10 mm MK II - Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm MK II - Tangit FP 430
3C Vanaf Ø 50 mm opbouwmanchet	n.v.t.		Ruimte < 10 mm AWM III - Tangit FP 430
3D Vanaf Ø 50 mm band			Ruimte > 10 mm IWM III - Tangit FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm IWM III - Tangit FP 430
4 Metaal - Kunststof Kabels - kabelbundels - kabelgoten			
4A Tot Ø 30 mm buis	n.v.t.		Ruimte < 10 mm Tangit FP 440
4B Tot Ø 15 mm kabels	n.v.t.		Ruimte < 10 mm Tangit FP 440
4C Tot Ø 100 mm kabelbundel			Ruimte > 10 mm Tangit FP 450 - FP 550 - FP 800 Ruimte < 10 mm Tangit FP 450 - FP 430 - FP 800
4D kabelgoot staal			Ruimte > 10 mm / Ruimte < 10 mm Tangit FP 450 - FP 550 - FP 430 - FP 800

VOEGMATEN

- FP 100:**
- 10 TOT 35 MM
 - WANDDIKTE V.A. 100 MM

- FP 430:**
- 10 X 10 MM

VOEGAFDICHTINGEN


- FP 410:**
- MINIMUM 10 X 10 MM
 - MAXIMUM 25 X 25 MM
 - VOEGAFMETINGEN BIJ ÉÉNZIJDIGE AFDICHTING: 60 MIN. BW
 - 10 x 10 MM ■ 20 x 12 MM
 - 15 x 10 MM ■ 25 x 15 MM



BEWEGINGSVOEG
FP 410



KRIMPNAADVOEG
FP 430



WAND- & VLOERAANSLUITING
FP 100



Legge doorvoer horizontaal



FP 550 - FP 800

Legge doorvoer verticaal



FP 550 - FP 800

- = PACIFYRE MK II
- = PACIFYRE AWM III
- = PACIFYRE IWM III
- = FP 100 1-C BRANDWEREND SCHUIM
- = FP 300 BRANDWERENDE MORTEL
- = FP 410 BRANDWERENDE ELASTISCHE KIT
- = FP 430 BRANDWEREND ACRYLAAT KIT

- = FP 440 BRANDWERENDE VULMASSA
- = FP 450 1-C BRANDWERENDE PASTA
- = FP 550 2-C BRANDWEREND SCHUIM
- = FP 635 BRANDWEREND BAND

- = FP 800 BRANDWERENDE COATING (30 mm / 150 mm overlap)
- = MINERALE WOL (500 mm lengte)
- = BRANDWERENDE PLAAT